



Cuidado y Limpieza

senosan® TopMatt GLASS (TRANSPARENTE)

PRODUCTO

La superficie de alta calidad de los productos **senosan®** debe estar cubierta por la película protectora autoadhesiva aplicada en fábrica hasta el momento de su utilización, es decir, hasta el momento de su uso cotidiano en la cocina o el baño. Por lo tanto, esta película protectora debe permanecer en la superficie durante todo el proceso de elaboración e instalación. No se permite el almacenamiento prolongado de los paneles con la película protectora de la superficie (> 6 meses) y la luz ultravioleta. Después de retirar esta película protectora, la superficie está lista para el uso diario, no es necesario darle un pulido adicional. Para conservar la alta calidad de las superficies **senosan®**, especialmente el acabado mate, por un largo periodo de tiempo, deben observarse algunas instrucciones de cuidado y limpieza.

Para el cuidado adicional de la superficie recomendamos **SENO GLOSS SUPERPOLISH**. Este se atomiza sobre la superficie y se distribuye con un paño de algodón bien humedecido. Tras 30 segundos, se limpia la superficie con el paño de algodón bien humedecido.

NOTA

A pesar de que la superficie de **senosan® es muy resistente a los productos químicos, en caso de duda de la resistencia y la idoneidad con el producto de limpieza debe comprobarse en una superficie de muestra (o en un punto no visible).**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y LIMPIEZA

- » No se deben utilizar productos de limpieza agresivos, especialmente los que contienen disolventes o grasas; generalmente se recomienda utilizar agua o espuma de jabón diluida. Esto también se aplica al material de soporte **senosan®** (parte trasera/balanceo).
- » No utilice abrillantadores o limpiadores para muebles sobre la base de cera, ya que pueden dejar una superficie pegajosa y causar un fuerte impacto en la impresión de la superficie mate.
- » Los productos de limpieza abrasivos y los productos para fregar pueden dañar la superficie y, por lo tanto, deben evitarse.
- » Nunca utilice nunca lana de acero, estropajos, esponjas de limpieza agresivas (duras) para la limpieza.
- » Lo ideal es utilizar materiales de limpieza suaves, por ejemplo: paños de algodón o esponjas suaves, y limpiarlos primero. Al eliminar la suciedad mineral, como la arena, el producto de limpieza debe aclararse continuamente. Se recomienda lavar los paños de algodón al menos una vez a 90 °C antes de utilizarlos.
- » Elimine las manchas lo antes posible, ya que es mucho más fácil eliminarlas.
- » Nunca utilice limpiadores a vapor.
- » Evite el agua estancada y otros líquidos, ya que pueden causar daños permanentes.